

REKLAM EKLANLI DC HIZLI ARAÇ ŞARJ CİHAZI DC FAST EV CHARGER with ADVERTISEMENT DISPLAY

ÖZELLİKLER

- 55 inç LCD reklam ekranı
- İki adet CCS DC şarj soketine sahip 60-300 kW arası hızlı şarj cihazı
- Kablo dengeleyici makara sistemi ile kolay kullanım
- Uzaktan izleme ve kontrol
- 7 inç LCD Ekran
- OCPP 1,6j
- Acil Durdurma Butonu
- LTE modem, 3G/4G, Ethernet ile internet bağlantısı
- RFID kart okuyucu
- Mobil uygulama entegrasyonu ile uzaktan güncelleme imkanı
- Dış etkenlere dayanıklı ve paslanmaz kasa
- CE Sertifikası

SPECIFICATIONS

- 55 inch LCD advertisement screen
- Fast car charger with CCS DC sockets offers 60-300 kW power output
- Supports all two sockets charging simultaneously
- OCPP 1.6j
- Emergency Stop
- Easy to use with cable balancer reel
- Remote monitoring and control
- 7 inch LCD Display
- Internet connection with LTE Modem, 3G/4G and Ethernet
- RFID Card Reader
- Durable and stainless metal casing
- CE Certificate





REKLAM EKLANLI DC HIZLI ARAÇ SARJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ / DC FAST EV CHARGER with ADVERTISEMENT DISPLAY DATASHEET

GİRİŞ INPUT	Güç Kaynağı Power Supply	3 Faz 3 Phase N+PE
	Nominal Voltaj Rated Voltage	400 VAC
	Nominal Akım Rated Current	125-630 A
	Frekans Frequency	50/60 Hz
ÇIKIŞ OUTPUT	Çıkış Voltajı Output Voltage	CCS: 150-1000 VDC
	Akım Aralığı Current Range	CCS:0-200 A
	DC Nominal Güç DC Rated Power	60-300 kW
	Ölçüm Doğruluğu Measuring Accuracy	0.99
KULLANICI ARAYÜZÜ USER INTERFACE	Verimlilik Efficiency	>94% nominal çıkışta at rated output
	Soket Sayısı Number of Sockets	2 (aynı anda sarj özelliği) (support simultaneous charging)
	Şarj Soketi Charge Connector	CCS Combo-2
	Kasa Enclosure	Metal
	LED İndikatör LED Indicator	Yeşil/Mavi/Kırmızı Green/Blue/Red
	Şarj Tipi Charging Type	Mod 4 Mode 4
İLETİŞİM COMMUNICATION	Kullanıcı Arayüzü User Interface	7" dokunmatik ekran 7" touch screen,
	Acil Butonu Emergency Button	Var Yes
	Ethernet(LAN)	10/100 BaseTX (TCP-IP)
	Hücreselel Veri Cellular	LTE Modem, GPRS/3G/4G
GÜVENLİK SAFETY	İletişim Communication	CAN, PLC, PWM, OCPP 1.6j
	Giriş Koruması Ingress Protection	Ip54
	Darbe Koruması Impact Protection	Ik10
	Sertifikasyon Certification	CE
ÇEVRE ENVIRONMENT	Sertifikasyon Standardı Certification Standard	EN/IEC 61851-1:2010, EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851- 21- 2:2018, EN/IEC 61851-23-2014, EN/IEC 61851-24-2014
	Garanti Warranty	2 yıl 1 year(international)
	Kurulum Installation	Yere Monte Ground mount
	Çalışma Sıcaklık Aralığı Operating Temperature Range	(-30 °C/50 °C)
REKLAM PANELİ ADVERTISING DISPLAY	Çalışma Nem Aralığı Operating Humidity Range	5%/95%
	Kullanım Alanı Area of Usage	Açık/Kapalı Alan Indoor/Outdoor
	Soğutma Cooling	Fan ile Soğutma Fan Cooling
	Ürün Boyutları Product Dimensions	1900*700*720 mm (Y*G*D) (H*W*D)
KUTULAMA PACKAGE	Panel Tipi Panel Type	55 inç inch LCD Panel
	Görüntü Alanı Display Area	1209*680 mm
	Görüntü Oranı Display Ratio	16:09
	Aydınlatma Türü Backlight Type	LED
	Çözünürlük Resolution	3480x2160
	Renk Gösterimi Display Color	16.7M
	Parlaklık Brightness	2500-cd/m ²
	Kontrast Contrast	3500:1
	Görüş Açısı View Angle	178 °
	Tepki Süresi Response Time	6 ms
KUTULAMA PACKAGE	Toplam Ağırlık Gross Weight	430 kg
	Kutu External Package	Ahşap Kutu Wood package