

BUSINESS AC ARAÇ ŞARJ CİHAZI BUSINESS AC EV CHARGER

ÖZELLİKLER

- Business model şarj istasyonu 3.7-22 kW arası güçleri destekleyecek ve IEC 61851 standardına uygun araçları şarj edecek şekilde tasarlanmıştır
- Kolay kurulum prosedürleri sayesinde Business tipi araç şarjı duvara veya ayaklı stant üzerine rahatlıkla monte edilebilir
- OLED ekran, LED Bildirim Işığı ve RFID Kart okuma özellikleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır
- Wifi, Bluetooth, GSM ve Ethernet (Opsiyonel)
- OCPP 1,6j
- Acil Durdurma Butonu
- Uzaktan İzleme Kontrol
- 4,3 inç HMI Ekran
- Tip-2 Konnektör
- CE Sertifikası

SPECIFICATIONS

- Business model charger supports power between 3.7-22 kW and it is able to charge vehicles compatible with IEC61851 standards
- Thanks to simple installation procedures, it can be mounted to wall or pedestal stand
- Easy to use with OLED Screen, LED Notification light and RFID Card Reader
- Wifi, Bluetooth, GSM ve Ethernet (Optional)
- OCPP 1,6j
- Emergency Stop
- Remote Monitoring and Control
- 4,3 inch HMI Display
- Type-2 connector
- CE Certificate





BUSINESS ARAÇ SARJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ / BUSINESS EV CHARGER DATASHEET

| | | |
|--|---|---------------|
| İstasyon Şarj Gücü Station Charging Power | 3.7kW - 22 kW | |
| Gerilim Voltage | 400 VAC | |
| Hatlar Lines | 3 Faz 3 Phase N+PE | |
| Akım Current | Max. 32 A | |
| Frekans Frequency | 50/60 Hz | |
| Aşırı Akım Koruma Overcurrent Protection | 40 A | |
| RCD | 30 mA Type A + 6 mA | |
| Enerji Ölçümü Energy Meter | Var Available | |
| İletişim Protokolü Communication Protocol | OCPP 1,6j | |
| Araç ile Haberleşme Communication with Vehicle | EN/IEC 61851 | |
| Wi-Fi | Opsiyonel Optional | |
| Ethernet (LAN) | Opsiyonel Optional | |
| 3G | Opsiyonel Optional | |
| Soket Sayısı Number of Sockets | 1 | |
| Soket Tipi Socket Type | Tip 2 Soket Type 2 Socket | |
| Sarj Modu Charge Mode | Mod 3 Mode 3 | |
| Başlatma Modu Start Mode | RFID / Uygulama | |
| Acil Durdurma Butonu Emergency Stop | Var Available | |
| HMI Ekran HMI Display | Var Available | |
| LED Bildirimi LED Notification | Yeşil/Mavi/Kırmızı Green/Blue/Red | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Operating Temperature Range | (-30 °C/50 °C) | |
| Kurulum Installation | Duvara Monte/Standı Monte Wall-mount/Pole-mount | |
| Kullanım Alanı Area of Usage | Açık/Kapalı Alan Indoor/Outdoor | |
| Ürün Boyutları Product Dimensions | 410*265*140 mm(Y*G*D) (H*W*D) | |
| Soket Girdi-Çıktı Algılama Socket Input-Output Detection | Var Available | |
| Düşük/Yüksek Voltaj Algılama Low/High Voltage Detection | Var Available | |
| KUTULAMA PACKAGE | Toplam Ağırlık Gross Weight | 4.5 kg |
| | Kutu External Package | Karton Carton |