

COMMERCIAL DC HIZLI ARAÇ ŞARJ CİHAZI COMMERCIAL DC FAST EV CHARGER

ÖZELLİKLER

- İki adet CCS DC şarj soketine sahip 60/300 kW arası hızlı şarj cihazı
- İki bağlantı soketi aynı anda kullanılabilir
- OCPP 1.6j
- Acil Durdurma Butonu
- Kullanıcı dostu
- Kablo dengeleyici makara sistemi ile kolay kullanım
- Uzaktan İzleme ve Kontrol
- 7 inç HMI Ekran
- LTE modem, 3G/4G, Ethernet ile internet bağlantısı (Opsiyonel)
- RFID Kart Okuyucu
- CE sertifikası

SPECIFICATIONS

- Fast car charger with DC CCS sockets offers 60-300 kW power output
- European and North American customers
- Supports all two sockets charging simultaneously
- OCPP 1.6j
- Emergency Stop
- User friendly
- Easy to use with cable balancer reel
- Remote monitoring and control
- 7 inch HMI Display
- Internet connection with LTE Modem, 3G/4G and Ethernet (Optional)
- RFID Card Reader
- CE Certificate





COMMERCIAL DC ARAÇ SARJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ / COMMERCIAL DC EV CHARGER DATASHEET

| | | |
|---|--|---|
| GİRİŞ INPUT | Güç Kaynağı Power Supply | 3 Faz 3 Phase N+C2:E14+PE |
| | Nominal Voltaj Rated Voltage | 400 VAC |
| | Nominal Akım Rated Current | 125-630 A |
| | Frekans Frequency | 50/60 Hz |
| ÇIKIŞ OUTPUT | Çıkış Voltajı Output Voltage | CCS: 150-1000 VDC |
| | Akım Aralığı Current Range | CCS:0-200 A |
| | DC Nominal Güç DC Rated Power | 60-300 kW |
| | Ölçüm Doğruluğu Measuring Accuracy | 0.99 |
| | Verimlilik Efficiency | >94% nominal çıkışta at rated output |
| KULLANICI ARAYÜZÜ USER INTERFACE | Soket Sayısı Number of Sockets | 2 (aynı anda sarj özelliği) (support simultaneous charging) |
| | Şarj Soketi Charge Connector | CCS Combo-2 |
| | Kasa Enclosure | Metal |
| | LED İndikatör LED Indicator | Yeşil/Mavi/Kırmızı Green/Blue/Red |
| İLETİŞİM COMMUNICATION | Acil Durdurma Butonu Emergency Stop | Var Yes |
| | Sarj Tipi Charging Type | Mod 4 Mode 4 |
| | Kullanıcı Arayüzü User Interface | 7" dokunmatik ekran 7" touch screen, |
| | Ethernet (LAN) | 10/100 BaseTX (TCP-IP) |
| | Hücresele Veri Cellular | LTE Modem, GPRS/3G/4G |
| GÜVENLİK SAFETY | İletişim Communication | CAN, PLC, PWM, OCPP 1.6j |
| | Giriş Koruması Ingress Protection | Ip54 |
| | Darbe Koruması Impact Protection | Ik10 |
| | Sertifikasyon Certification | CE |
| | Sertifikasyon Standardı Certification Standard | EN/IEC 61851-1:2010, EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21- 2:2018, EN/IEC 61851-23-2014, EN/IEC 61851-24-2014 |
| | Garanti Warranty | 2 yıl 1 year(international) |
| ÇEVRE ENVIRONMENT | Kurulum Installation | Yere Monte Ground mount |
| | Çalışma Sıcaklık Aralığı Operating Temperature Range | (-30 °C/50 °C) |
| | Çalışma Nem Aralığı Operating Humidity Range | 5%/95% |
| | Kullanım Alanı Area of Usage | Açık/Kapalı Alan Indoor/Outdoor |
| KUTULAMA PACKAGE | Soğutma Cooling | Fan ile Soğutma Fan Cooling |
| | Ürün Boyutları Product Dimensions | 1900*700*720 mm (Y*G*D) (H*W*D) |
| | Toplam Ağırlık Gross Weight | 400 kg |
| | Kutu External Package | Ahşap Kutu Wood package |